

GAMA 94

Uw	0.89 W/m ² *K**
Rw	35 dB**
Stiklinimas	2-3 stiklų paketas
Garantija	5 m.*

Lango profilio savybės:

- Slankiojančios durys
- Durys
- Arkiniai langai
- Termo savybės

Storiausi medinių langų rėmų profilio langai

Labiausiai apsaugo nuo nepageidaujamo aplinkos poveikio ir geriausiai sulaiko šilumą.

Analogiško dizaino galimi arkiniai langai, lauko durys, stumdomosios durys. Apsaugai iš lauko nuo vandens ir saulės horizontalūs paviršiai uždenkti aliuminio profiliu – nuolaja. Stiklo paketas iki 56 mm.

NAUDOJAMOS MEDŽIAGOS

Medienos tipai:	dyg. pušis, nedyg. pušis, šorėja, maumedis, eukaliptas, ažuolas ir kt.
Dažymas:	Teknos/Suomija/
Aliuminio profiliai:	Gutmann/Vokietija/
Apkaustai:	Roto/Vokietija/G. U./Vokietija/
Stiklai:	Saint-Gobain/Prancūzija/
Tarpinės:	Schlegel Q-Lon/Vokietija/
Rankenėlės:	Hoppe Atlanta/Vokietija/



* Garantija langų lauko padengimui teikiama priklausomai nuo medienos ir dažymo tipo.

** Uw ir Rw apskaičiuota langui:

Matmenys: aukštis 1480 mm, plotis 1230 mm. Atidarymo tipas: atidaroma į vidų, dešininis. Apkaustai: ROTO. Tvirtinimas: 7 fiksavimo taškai perimetru. Tarpinės: SCHLEGEL poroloninės. Sandarinimo kontūrai: 2. Įstiklinimas: stiklo paketas, 4-14Ar-4-14Ar-4 (du stiklai dengti selektyvu, tarpai pripildyti argono dujų, skiriamieji rėmeliai aliumininiai).