

GAMA 78 M I R A

Uw	0.81 W/m ² *K**
Rw	35 dB**
Verglasung	Von 2-3 Glasblättern
Garantie	5 J.*

Fensterprofilmerkmale:

- Schiebetüren
- Gewölbte Fenster
- Türen

Universale Ästhetik

Traditionelle Fenster des europäischen Typs sind mit Aluminium von der Außenseite beschlagen, welches das Fenster vor der Wirkung der Atmosphäre schützt.

Das „saubere“ abgerundete Design des Fensters an der Außenseite. Dieses Aluminiumprofil stimmt leicht mit komplizierten architektonischen Lösungen überein. Es sind auch bogenartige Fenster, äußere Türen, Schiebetüren im analogen Design möglich. Glaspaket bis 48 mm.

VERWENDETES MATERIAL

Holzarten:	Zapfenkiefer, Zapfen, Meranti, Lärche, Eiche usw.
Malerei:	Teknos/Finnland/
Aluminiumprofile:	Gutmann/Deutschland/
Möbel:	Roto/Deutschland/ G. U./Deutschland/
Brille:	Saint-Gobain/Frankreich/
Dichtungen:	Schlegel Q-Lon/Deutschland/
Griffe:	Hoppe Atlanta/Deutschland/



* Die Garantie für die Verkleidung der Fenster von aussen wird abhängig von dem Typ des Holzes und der Färbung gewährt.

** Uw und Rw wurde für das Fenster berechnet: Ausmassen: Höhe 1480 mm, Breite 1230 mm. Typ der Öffnung: nach innen öffnend, rechteckig. Beschläge: ROTO. Befestigung: 7 Fixierungspunkte im Umfang. Dichtungen: aus Schaumstoff SCHLEGEL. Umriss der Dichtung: 2. Verglasung: Glaspaket, 4-14Ar-4-14Ar-4 (zwei Gläser werden mit Selektiv verkleidet, die Zwischenräume sind mit Argon gefüllt, die Trennrahmen sind aus Aluminium). argon gas, spacers - Swispacer Ultimate).