

# GAMA 78

<b>Uw</b>	0.88 W/m <sup>2</sup> *K**
<b>Rw</b>	35 dB**
<b>Verglasung</b>	Von 2-3 Glasblättern
<b>Garantie</b>	5 J.*

#### Fensterprofilmerkmale:

- Economy-Option
- Türen
- Schiebetüren
- Gewölbte Fenster

## Traditionelle Fenster des europäischen Typs

Es sind auch bogenartige Fenster, äußere Türen, Schiebetüren vom analogischen Design möglich. Zum Schutz gegen Wasser und Sonne werden horizontale Flächen mit Aluminiumprofil von der Außenseite bedeckt - Entwässerungsprofil. Glaspaket bis 42 mm.

#### VERWENDETES MATERIAL

<b>Holzarten:</b>	Zapfenkiefer, Zapfen, Meranti, Lärche, Eiche usw.
<b>Malerei:</b>	Teknos/Finnland/
<b>Aluminiumprofile:</b>	Gutmann/Deutschland/
<b>Möbel:</b>	Roto/Deutschland/ G. U./Deutschland/
<b>Brille:</b>	Saint-Gobain/Frankreich/
<b>Dichtungen:</b>	Schlegel Q-Lon/Deutschland/
<b>Griffe:</b>	Hoppe Atlanta/Deutschland/



\* Die Garantie für die Verkleidung der Fenster von aussen wird abhängig von dem Typ des Holzes und der Färbung gewährt.

\*\* Uw und Rw wurde für das Fenster berechnet: Ausmassen: Höhe 1480 mm, Breite 1230 mm. Typ der Öffnung: nach innen öffnend, rechteckig. Beschläge: ROTO. Befestigung: 7 Fixierungspunkte im Umfang. Dichtungen: aus Schaumstoff SCHLEGEL. Umrisse der Dichtung: 2. Verglasung: Glaspaket, 4-14Ar-4-14Ar-4 (zwei Gläser werden mit Selektiv verkleidet, die Zwischenräume sind mit Argon gefüllt, die Trennrahmen sind aus Aluminium). argon gas, spacers - Swispacer Ultimate).