

GAMA 94

Uw	0.79 W/m ² *K**
Rw	35 dB**
Verglasung	Von 2-3 Glasblättern
Garantie	5 J.*

Fensterprofilmerkmale:

- Schiebetüren
- Gewölbte Fenster
- Türen
- Wärmeprofil

Besonders warm

Das sind die dicksten von uns hergestellten Holzfenster. Sie schützen besonders vor unerwünschter Wirkung der Umgebung und halten am besten die Wärme.

Es sind auch bogenartige Fenster, äußere Türen, Schiebetüren vom analogischen Design möglich. Zum Schutz gegen Wasser und Sonne werden die horizontalen Oberflächen mit Aluminiumprofil von der Außenseite verkleidet - Entwässerungsprofil. Glaspaket bis 56 mm.

VERWENDETES MATERIAL

Holzarten:	Zapfenkiefer, Zapfen, Meranti, Lärche, Eiche usw.
Malerei:	Teknos/Finnland/
Aluminiumprofile:	Gutmann/Deutschland/
Möbel:	Roto/Deutschland/ G. U./Deutschland/
Brille:	Saint-Gobain/Frankreich/
Dichtungen:	Schlegel Q-Lon/Deutschland/
Griffe:	Hoppe Atlanta/Deutschland/



* Die Garantie für die Verkleidung der Fenster von aussen wird abhängig von dem Typ des Holzes und der Färbung gewährt.

** Uw und Rw wurde für das Fenster berechnet: Ausmassen: Höhe 1480 mm, Breite 1230 mm. Typ der Öffnung: nach innen öffnend, rechteckig. Beschläge: ROTO. Befestigung: 7 Fixierungspunkte im Umfang. Dichtungen: aus Schaumstoff SCHLEGEL. Umrisse der Dichtung: 2. Verglasung: Glaspaket, 4-14Ar-4-14Ar-4 (zwei Gläser werden mit Selektiv verkleidet, die Zwischenräume sind mit Argon gefüllt, die Trennrahmen sind aus Aluminium). argon gas, spacers - Swispacer Ultimate).