

# GAMA T78 R U S T I C

<b>Uw</b>	0.88 W/m <sup>2</sup> *K**
<b>Rw</b>	35 dB**
<b>Verglasung</b>	Von 2-3 Glasblättern
<b>Garantie</b>	5 J.*

#### Fensterprofilmerkmale:

- Schiebetüren
- Gewölbte Fenster



## Türen für ein klassisches Haus

Die Außentüren aus Holz sind für ein Haus des klassischen Stils bestimmt.

Genauso wie bei den Fenstern GAMA78 RUSTIC werden nur die Holzdetails sowohl von innen als auch von außen akzentiert. Analogisch sind auch bogenartige Fenster, Außentüren aus Holz, Schiebetüren möglich. Glaspaket bis 40 mm.

#### VERWENDETES MATERIAL

<b>Holzarten:</b>	Zapfenkiefer, Zapfen, Meranti, Lärche, Eiche usw.
<b>Malerei:</b>	Teknos/Finnland/
<b>Aluminiumprofile:</b>	Gutmann/Deutschland/
<b>Möbel:</b>	Roto/Deutschland/ G. U./Deutschland/
<b>Brille:</b>	Saint-Gobain/Frankreich/
<b>Dichtungen:</b>	Schlegel Q-Lon/Deutschland/
<b>Griffe:</b>	Hoppe Atlanta/Deutschland/



\* Die Garantie für die Verkleidung der Fenster von aussen wird abhängig von dem Typ des Holzes und der Färbung gewährt.

\*\* Uw und Rw wurde für das Fenster berechnet: Ausmassen: Höhe 1480 mm, Breite 1230 mm. Typ der Öffnung: nach innen öffnend, rechteckig. Beschläge: ROTO. Befestigung: 7 Fixierungspunkte im Umfang. Dichtungen: aus Schaumstoff SCHLEGEL. Umrisse der Dichtung: 2. Verglasung: Glaspaket, 4-14Ar-4-14Ar-4 (zwei Gläser werden mit Selektiv verkleidet, die Zwischenräume sind mit Argon gefüllt, die Trennrahmen sind aus Aluminium). argon gas, spacers - Swispacer Ultimate).