

# GAMA T78

<b>Uw</b>	0.88 W/m <sup>2</sup> *K**
<b>Rw</b>	35 dB**
<b>Verglasung</b>	Von 2-3 Glasblättern
<b>Garantie</b>	5 J.*

## Fensterprofilmerkmale:

- Economy-Option
- Gewölbte Fenster
- Schiebetüren

## Economy-Option

Traditionelle Türen des europäischen Typs, eines der populärsten in Litauen wegen der Wirtschaftlichkeit. Es sind auch bogenartige Außentüren und Fenster, Schiebetüren im analogen Design möglich. Zum Schutz gegen Wasser und Sonne werden horizontale Oberflächen mit Aluminiumprofil von der Außenseite verkleidet - Entwässerungsprofil. Glaspaket bis 42 mm.

## VERWENDETES MATERIAL

<b>Holzarten:</b>	Zapfenkiefer, Zapfen, Meranti, Lärche, Eiche usw.
<b>Malerei:</b>	Teknos/Finnland/
<b>Aluminiumprofile:</b>	Gutmann/Deutschland/
<b>Möbel:</b>	Roto/Deutschland/ G. U./Deutschland/
<b>Brille:</b>	Saint-Gobain/Frankreich/
<b>Dichtungen:</b>	Schlegel Q-Lon/Deutschland/
<b>Griffe:</b>	Hoppe Atlanta/Deutschland/



\* Die Garantie für die Verkleidung der Fenster von aussen wird abhängig von dem Typ des Holzes und der Färbung gewährt.

\*\* Uw und Rw wurde für das Fenster berechnet: Ausmassen: Höhe 1480 mm, Breite 1230 mm. Typ der Öffnung: nach innen öffnend, rechteckig. Beschläge: ROTO. Befestigung: 7 Fixierungspunkte im Umfang. Dichtungen: aus Schaumstoff SCHLEGEL. Umriss der Dichtung: 2. Verglasung: Glaspaket, 4-14Ar-4-14Ar-4 (zwei Gläser werden mit Selektiv verkleidet, die Zwischenräume sind mit Argon gefüllt, die Trennrahmen sind aus Aluminium). argon gas, spacers - Swispacer Ultimate).