



GAMA T78 M I R A

Uw	0.91 W/m ² *K**
Rw	35 dB**
Stiklinimas	2-3 stiklų paketas
Garantija	5 m.*

Lango profilio savybės:

- Slankiojančios durys
- Arkiniai langai



Durys su aliuminio profiliu

Šis aliuminio profilis lengvai suderinamas su sudėtingais architektūriniais sprendimais. Analogiško dizaino galimos arkinės lauko durys ir langai, stumdomosios durys.

„Švaraus“ suapvalinto dizaino europietiško tipo lauko durys, iš išorės kaustytos aliuminiu, saugančiu langą nuo atmosferos poveikio. Stiklo paketas iki 48 mm.

NAUDOJAMOS MEDŽIAGOS

Medienos tipai:	dyg. pušis, nedyg. pušis, šorėja, maumedis, eukaliptas, ąžuolas ir kt.
Dažymas:	Teknos/Suomija/
Aliuminio profiliai:	Gutmann/Vokietija/
Apkaustai:	Roto/Vokietija/G. U./Vokietija/
Stiklai:	Saint-Gobain/Prancūzija/
Tarpinės:	Schlegel Q-Lon/Vokietija/
Rankenėlės:	Hoppe Atlanta/Vokietija/



* Garantija durų lauko padengimui teikiama priklausomai nuo medienos ir dažymo tipo.

** Uw ir Rw apskaičiuota durims:

Matmenys: aukštis 1480 mm, plotis 1230 mm. Atidarymo tipas: atidaroma į vidų, dešininis. Apkaustai: ROTO. Tvirtinimas: 7 fiksavimo taškai perimetru. Tarpinės: SCHLEGEL poroloninės. Sandarinimo kontūrai: 2. Įstiklinimas: stiklo paketas, 4-14Ar-4-14Ar-4 (du stiklai dengti selektyvu, tarpai pripildyti argono dujų, skiriamieji rėmeliai aliumininiai).