

GAMA T78 B R A G A

Uw	0.91 W/m ² *K**
Rw	35 dB**
Stiklinimas	2-3 stiklų paketas
Garantija	5 m.*

Lango profilio savybės:

- Slankiojančios durys
- Arkiniai langai



Išskirtinio dizaino lauko durys

Durys modernios architektūros namams. Išorėje durų varčia ir rėmas yra vienoje plokštumoje. Šio profilio gaminiai puikiai dera su medžio ir stiklo fasadinėmis sistemomis.

Stiklo paketas iki 62 mm. Analogiško dizaino galimos arkinės lauko durys ir langai, stumdomosios durys.

NAUDOJAMOS MEDŽIAGOS

Medienos tipai:	dyg. pušis, nedyg. pušis, šorėja, maumedis, eukaliptas, ažuolas ir kt.
Dažymas:	Teknos/Suomija/
Aliuminio profiliai:	Gutmann/Vokietija/
Apkaustai:	Roto/Vokietija/G. U./Vokietija/
Stiklai:	Saint-Gobain/Prancūzija/
Tarpinės:	Schlegel Q-Lon/Vokietija/
Rankenėlės:	Hoppe Atlanta/Vokietija/



* Garantija durų lauko padengimui teikiama priklausomai nuo medienos ir dažymo tipo.

** Uw ir Rw apskaičiuota durims:

Matmenys: aukštis 1480 mm, plotis 1230 mm. Atidarymo tipas: atidaroma į vidų, dešininis. Apkaustai: ROTO. Tvirtinimas: 7 fiksavimo taškai perimetru. Tarpinės: SCHLEGEL poroloninės. Sandarinimo kontūrai: 2. Įstiklinimas: stiklo paketas, 4-14Ar-4-14Ar-4 (du stiklai dengti selektyvu, tarpai pripildyti argono dujų, skiriamieji rėmeliai aliumininiai).