

# GAMA 78 R U S T I C

<b>Uw</b>	0.98 W/m <sup>2</sup> *K**
<b>Rw</b>	35 dB**
<b>Stiklinimas</b>	2-3 stiklų paketas
<b>Garantija</b>	5 m.*

#### Lango profilio savybės:

- Slankiojančios durys
- Arkiniai langai
- Durys

## Mediniai langai, skirti klasikinio stiliaus namui

Iš abiejų pusių matomos tik medinės profilio konstrukcijos, aliuminio elementų nėra.

Klasikinio tipo stiklajuostės. Analogiško dizaino galimi arkiniai langai, lauko durys, stumdomosios durys. Stiklo paketas iki 40 mm.

### NAUDOJAMOS MEDŽIAGOS

<b>Medienos tipai:</b>	dyg. pušis, nedyg. pušis, šorėja, maumedis, eukaliptas, ažuolas ir kt.
<b>Dažymas:</b>	Teknos/Suomija/
<b>Aliuminio profiliai:</b>	Gutmann/Vokietija/
<b>Apkaustai:</b>	Roto/Vokietija/G. U./Vokietija/
<b>Stiklai:</b>	Saint-Gobain/Prancūzija/
<b>Tarpinės:</b>	Schlegel Q-Lon/Vokietija/
<b>Rankenėlės:</b>	Hoppe Atlanta/Vokietija/



\* Garantija langų lauko padengimui teikiama priklausomai nuo medienos ir dažymo tipo.

\*\* Uw ir Rw apskaičiuota langui.

Matmenys: aukštis 1480 mm, plotis 1230 mm. Atidarymo tipas: atidaroma į vidų, dešininis. Apkaustai: ROTO. Tvirtinimas: 7 fiksavimo taškai perimetru. Tarpinės: SCHLEGEL poroloninės. Sandarinimo kontūrai: 2. Įstiklinimas: stiklo paketas, 4-14Ar-4-14Ar-4 (du stiklai dengti selektyvu, tarpai pripildyti argono dujų, skiriamieji rėmeliai aliumininiai).