

GAMA 78

Uw	0.98 W/m ² *K**
Rw	35 dB**
Stiklinimas	2–3 stiklų paketas
Garantija	5 m.*

Lango profilio savybės:

- Ekonomiškas variantas
- Durys
- Slankiojančios durys
- Arkiniai langai

Tradiciniai europietiško tipo langai

Dėl ekonomiško vieni populiariausių medinių langų Lietuvoje. Analogiško dizaino galimi arkiniai langai, lauko durys, stumdomosios durys.

Apsaugai nuo vandens ir saulės iš lauko horizontalūs paviršiai uždengti aliuminio profiliu – nuolaja. Stiklo paketas iki 42 mm.

NAUDOJAMOS MEDŽIAGOS

Medienos tipai:	dyg. pušis, nedyg. pušis, šorėja, maumedis, eukaliptas, ąžuolas ir kt.
Dažymas:	Teknos/Suomija/
Aliuminio profiliai:	Gutmann/Vokietija/
Apkaustai:	Roto/Vokietija/G. U./Vokietija/
Stiklai:	Saint-Gobain/Prancūzija/
Tarpinės:	Schlegel Q-Lon/Vokietija/
Rankenėlės:	Hoppe Atlanta/Vokietija/



* Garantija langų lauko padengimui teikiama priklausomai nuo medienos ir dažymo tipo.

** Uw ir Rw apskaičiuota langui:

Matmenys: aukštis 1480 mm, plotis 1230 mm. Atidarymo tipas: atidaroma į vidų, dešininis. Apkaustai: ROTO. Tvirtinimas: 7 fiksavimo taškai perimetru. Tarpinės: SCHLEGEL poroloninės. Sandarinimo kontūrai: 2. Stiklinimas: stiklo paketas, 4-14Ar-4-14Ar-4 (du stiklai dengti selektyvu, tarpai pripildyti argono dujų, skiriamieji rėmeliai aliumininiai).